

Technische Information
Solar-/Steildach Kabeldurchführung



Kabel-Ø: 3 mm bis 13 mm (10x)

Optional erhältlich:
 Kabel-Ø: 3 mm bis 9 mm (2x)
 10 mm bis 45 mm (2x)

Steildachdurchführung für die regensichere Durchführung von Photovoltaik- und Solarthermie Kabel und Leitungen. Ein EPDM-Einsatz für 10 Kabel/Leitungen (Ø 3 mm - 13 mm) ist im Lieferumfang inbegriffen. Optional ist ein EPDM-Einsatz für 4 Kabel/Leitungen (2x Ø 3 mm bis 9 mm / 2x Ø 10 mm bis 45 mm) erhältlich. Ausführung: Universal und Ziegelspezifisch.

Material:

Grundkörper:	Stahl DC 01 / 0,8 mm
Schürze (bei Universal):	Blei verzinkt, 0,6 mm, plissiert
Schürze (bei Universal):	Blei color, 0,6 mm, plissiert
Nocken (bei Universal):	Aluminium blank, 0,15 mm, plissiert
Nocken (bei Universal):	Aluminium color, 0,15 mm, plissiert
Einsätze Kabeldurchführung:	EPDM, UV- und witterungsstabilisiert (schwarz)

Korrosionsschutz: Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461, 35 µm örtliche Mindestschichtdicke, 45 µm Ø Mindestschichtdicke





Farbbeschichtung: Pulverbeschichtung, Auflage ca. 50 µm
 Pulverspezifikation auf Anfrage
 Standardfarben: ziegelrot, grau-anthrazit
 RAL 3007 / 8012 / 8014 / 8019 / 9005
 Weitere Farben auf Anfrage.

Anwendungsbereich: Dachneigungen von 22° bis 60°

Normen: DIN EN ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebraute Zinküberzüge (Stückverzinken)



Lieferprogramm

Steildachdurchführung	Typ	Anmerkungen
	Universal	<ul style="list-style-type: none"> • Universelle Dachdurchführung für Dachsteine und Dachziegel • Kabel und Leitungen von 3 bis 45 mm Durchmesser • <u>Oberflächen:</u> Feuerverzinkt, Ziegelrot, grau/anthrazit, Schwarz RAL 9005, Graubraun RAL 8019, Hellbraun RAL 8014, Schwarzrot RAL 3007, Rotbraun RAL 8012, weitere Farben auf Anfrage
	Schiefer / Biber	<ul style="list-style-type: none"> • Dachdurchführung für Schiefer, Schindeln und Biber • Kabel und Leitungen von 3 bis 45 mm Durchmesser • <u>Oberflächen:</u> Feuerverzinkt, Ziegelrot, grau/anthrazit, Schwarz RAL 9005, Graubraun RAL 8019, Hellbraun RAL 8014, Schwarzrot RAL 3007, Rotbraun RAL 8012, weitere Farben auf Anfrage
	Frankfurter Pfanne	<ul style="list-style-type: none"> • Ziegelspezifische Dachdurchführung • Kabel und Leitungen von 3 bis 45 mm Durchmesser • <u>Oberflächen:</u> Feuerverzinkt, Ziegelrot, grau/anthrazit, Schwarz RAL 9005, Graubraun RAL 8019, Hellbraun RAL 8014, Schwarzrot RAL 3007, Rotbraun RAL 8012, weitere Farben auf Anfrage
	Doppel-S	<ul style="list-style-type: none"> • Ziegelspezifische Dachdurchführung • Kabel und Leitungen von 3 bis 45 mm Durchmesser • <u>Oberflächen:</u> Feuerverzinkt, Ziegelrot, grau/anthrazit, Schwarz RAL 9005, Graubraun RAL 8019, Hellbraun RAL 8014, Schwarzrot RAL 3007, Rotbraun RAL 8012, weitere Farben auf Anfrage
	Taunus	<ul style="list-style-type: none"> • Ziegelspezifische Dachdurchführung • Kabel und Leitungen von 3 bis 45 mm Durchmesser • <u>Oberflächen:</u> Feuerverzinkt, Ziegelrot, grau/anthrazit, Schwarz RAL 9005, Graubraun RAL 8019, Hellbraun RAL 8014, Schwarzrot RAL 3007, Rotbraun RAL 8012, weitere Farben auf Anfrage