



<b>Größen:</b>	45/55 cm (Standard 5.0)	(Außenabmessung: 65 cm x 81 cm)
	45/85 cm (Standard 5.0)	(Außenabmessung: 65 cm x 111 cm)
	42/52 cm (Thermo)	(Außenabmessung: 62 cm x 78 cm)
	45/60 cm (Thermo)	(Außenabmessung: 65 cm x 85 cm)
	42/80 cm (Thermo)	(Außenabmessung: 62 cm x 108 cm)

<b>Material:</b>	DF-Unterteil: Stahl DC 04 - 0,8 mm / 0,9 mm
	Kupfer - 1,0 mm
	Flügelprofil: Stahl DC 01 - 0,9 mm / 1,0 mm / 1,5 mm
	Kupfer - 1,0 mm / 1,5 mm

Dichtung: Ethylen/Propylen-Dien-Mixtur (EPDM), nur ZUGDICHT und THERMO

Thermoeinsatz: Polyurethan PUR, nur THERMO

<b>Verglasung:</b>	- 4 mm Einscheibensicherheitsglas ESG (Standardausführung)
	- 3 mm Acryl (alternativ)
	- 7 mm Drahtglas (Wahloption)
	- Isolierglas (3 mm Float, 6 mm Zwischenraum, 4 mm ESG), nur THERMO

**Korrosionsschutz:** Feuerverzinkung gemäß DIN EN 1461

**Farbbeschichtung:** Pulverbeschichtung  
Pulverspezifikation auf Anfrage

**Anwendungsbereich:** Dachneigungen von 22° bis 60°

**Normen:** DIN EN 12150 - Glas im Bauwesen  
DIN 6930 (Teil 2) - Stanzteile aus Stahl  
DIN 18160 (Teil 5) - Hausschornsteine, (teilweise, bezogen auf die Ausstiegsgröße)  
DIN EN ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgetragene Zinküberzüge (Stückverzinken)

